

SEPT. | Contenedores móviles refrigerados

Gama de producto 2017

Euroengel
Professional mobile refrigeration

T0022/FDN
T0022/FDH (*)



T0032/FDN
T0032/FDH (*)



T0056/FDN
T0056/FDH (*)



T0082/FDN
T0082/FDH (*)
T0082/XFDN



Tipo	Carga superior		Carga superior		Carga superior		Carga superior	
Volumen litros	22		32		56		82	
Dim. exteriores mm largo x ancho x alto	585 x 375 x 480		670 x 390 x 480		800 x 495 x 500		940 x 560 x 551	
Dim. interiores mm largo x ancho x alto	290 x 230 x 350		360 x 250 x 350		450 x 330 x 350		540 x 370 x 360	
Aislamiento mm	65 - 70		65 - 70		70		80	
Termostato	Digital		Digital		Digital		Digital	
Voltaje	12-24 Vcc 220 Vca**		12-24 Vcc 220 Vca**		12-24 Vcc 220 Vca**		12-24 Vcc 220 Vca**	12 Vcc 220 Vca**
Peso	20,5 - 21 kg		22,5 kg		33 kg		35 kg	40 kg
Temperatura	>-24°C		>-24°C		>-24°C		>-24°C	>-35°C
Consumo	9A (12V)		9A (12V)		9A (12V)		9A (12V)	25A (12V)

(*) Modelos H (calefacción) opcional bajo pedido.

(**) Para conexión a 200 Vca se necesita un convertidor opcional (según modelo). Consultar.

SEPT. | Contenedores móviles refrigerados

Gama de producto 2017

Euroengel
Professional mobile refrigeration

F0140/NDN
F0140/NDH (*)
F0140/FDN
F0140/FDH



F0330/NDN
F0330/NDH
F0330/FDN
F0330/FDH (*)
F0330/XFDN



F0720/NDN
F0720/NDH (*)
F0720/FDN
F0720/FDH (*)



F0915/NDN
F0915/NDH
F0915/FDN
F0915/FDH (*)



Tipo	Carga frontal		Carga frontal			Carga frontal		Carga frontal	
Volumen litros	140		330			720		915	
Dim. exteriores mm largo x ancho x alto	1.000 x 620 x 710		1.020 x 1.000 x 1.000			1.400 x 1.100 x 1.100 (*)		1.500 x 1.200 x 1.180 (*)	
Dim. interiores mm largo x ancho x alto	620 x 410 x 510		610 x 660 x 810			1.020 x 860 x 780		1.201 X 930 X 800	
Aislamiento mm	80-100		100			100		100	
Termostato	Digital		Digital			Digital		Digital	
Voltaje	12-24 Vcc 220 Vca**		12-24 Vcc 220 Vca**			12-24 Vcc 220 Vca**	12 Vcc 220 Vca**	12-24 Vcc 220 Vca**	12 Vcc 220 Vca**
Peso	52 - 54 kg	55 - 57 kg	80 - 83 kg	83 - 86 kg	90 kg	144 - 147 kg	150 - 153 kg	166 - 169 kg	172 - 175 kg
Temperatura	>-10°C	>-21°C	>+0°C	>-21°C	>-30°C	>+0°C	>-24°C	>+0°C	>-21°C
Consumo	10A (12V)	18A (12V)	10A (12V)	18A (12V)	25A (12V)	20A (12V)	32A (12V)	20A (12V)	32A (12V)

(*) Modelos H (calefacción) opcional bajo pedido.

(**) Para conexión a 200 Vca se necesita un convertidor opcional (según modelo). Consultar.

(*) Cota de altura tomada sin contar la base paletizable.
Con base añadir 50 mm.

frigicoll

Blasco de Garay, 4 - 6 / 08960 Sant Just Desvern (BARCELONA)
Tel. 93 480 33 22 - Fax 93 473 31 40
transporte@frigicoll.es - www.frigicoll.es

easy cooling, smart moving

www.frigicoll.es